

※製品改良のため仕様及びサイズの一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


取扱説明書・分解図・オイル(2種類)・脚保護シート(2枚1組)・マグネット(3個)  
**●標準付属品**

※本製品は、フロロカーボンライオン専用となっております。


品番	モア比	最大 ドラッグ (kg)	自重 (g)	糸巻量	最大巻上長 (cm/ハンドル 1回転)	スプール寸法 (径mm/ 幅mm)	ハンドル数 (S-A/R/ ローラー)	ハンドル長 (mm)	フロア(号・m)	
									XG RIGHT	XG LEFT
									42	80
									9 / 1	32 / 22
										81b-45m

**仕様一覧**

※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。



**各部の名称**



トを表示しています。

取扱説明書・分解図・オイル・マグネット・脚保護シートは側面に製品コードの上ラフタ及び商品コードを表示しています。又、製品には商品コード

**●商品コード / 製品コードの位置**

い可能性がございます。

がでございます。性能部品以外は製造中止後6年以内でも供給できな

必要な部品です。修理対応期間を過ぎた場合は修理をお断りすること

年間としております。性能部品とは、その製品の機能を維持するために

●弊社ではリール、釣竿の補修用性能部品の保有期間を、製造中止後6

製品コード：SD83B012 部品名：スプール 部品番号：2

例/製品名：スプーン 1000S 商品コード：02425

ことをお薦めします。

●自分で修理をされる場合の部品や替えスプールのお取り寄せは分解

図をご覧ください。製品名・商品コードもしくは製品コード・部品番号・

部品名をご指定のうえ、お買い上げの販売店にご注文ください。内部

部品代のほか工賃をいただきますのでご了承ください。商品の故障等

によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。

●修理に出される場合は、最寄りの営業所へお問い合わせください。修理品は

(バーが働かない)お知らせください。また、お近くにストア/商品取扱

●修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願いま

す。その際には必ず、不具合内容を具体的に(例/スプ

●修理に出される際には、お買い上げの販売店へ現品をお預け願いま

●不具合が生じた場合はそのままの状態でお買い上げの販売店へお持ち

●弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保障いたしかねます。

ようご注意ください。

●自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等で手を切らない

の良い場所で保存するようにしてください。

●高温、高湿の状態では長時間放置されますと、変形や強度劣化の恐れが

あり、トドラッグが低下することがあります。

●フロア部分には、絶対にオイルを付けないでください。オイルが入る

**ユーザーのご案内**

# ALDEBARAN BFS XG

## 取扱説明書 SHIMANO

この度はシマノ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 本製品の機能を十分に引き出し、末永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

**株式会社シマノ全国サービスネット**

<b>株式会社シマノ 仙台営業所</b> 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 ※仙台営業所管轄のお客様のご連絡は埼玉営業所で承ります。	TEL.(048)772-6662
<b>株式会社シマノ 埼玉営業所</b> 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1	TEL.(048)772-6662
<b>株式会社シマノ 東京営業所</b> 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17	TEL.(03)3744-5656
<b>株式会社シマノ 名古屋営業所</b> 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21	TEL.(052)331-8666
<b>株式会社シマノ 大阪営業所</b> 〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3-77	TEL.(072)223-3920
<b>株式会社シマノ 中四国営業所</b> 〒700-0941 岡山市南区青江6-6-18	TEL.(086)264-6100
<b>株式会社シマノ 九州営業所</b> 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6	TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ釣具事業部  
 本社：〒590-8577 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

●商品の性能・スペック、カタログ、イベントやアフターサービスなどに関するお問い合わせ  
**フリーダイヤル ☎ 0120-861130 (ハローイサオ)** をご利用下さい。  
**受付時間：AM9:00~12:00・PM1:00~5:00 (土・日・祝日除く)**

■シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.com> です。  
 新製品情報・釣り情報など、フィッシングライフに役立つ、シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、カタログのお申し込みも受け付けています。

Printed in Japan (151203) 045

**安全上・ご使用上のご注意**  
**ご使用前に必ずお読みください。**

**⚠ 注意**

⚠	<ul style="list-style-type: none"> <li>●糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをすることがあります。</li> <li>●ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをすることがあります。</li> </ul>
⚠	<ul style="list-style-type: none"> <li>●糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。</li> <li>●メッキや塗装等の表面処理が剥がれたり、強い衝撃等により素材の表面が鋭利になった場合には、その部分に触れないでください。けがをすることがあります。</li> <li>●リールを砂地に直接置いたり、海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や泥水が入ると、思わぬトラブルの原因となります。</li> <li>●根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらないで、手にタール等の布きれを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。</li> <li>●リールは正しい扱いに扱ってください。移動時、特に投げつけや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。</li> <li>●キャストの時にはクラッチを切るのを忘れないでください。仕掛けが出て行かず、けがをすることがあります。</li> <li>●リールを釣り以外の目的で使用しないでください。</li> <li>●リールの回転部にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないように注意してください。</li> <li>●幼児の手の届くところには置かないでください。予期せぬ事故やけがにつながるおそれがあります。</li> </ul>
⚠	<ul style="list-style-type: none"> <li>●回転しているスプールには触れないでください。けがをすることがあります。</li> </ul>


**使用方法・リールの準備**

※説明書中のイラストは実際の製品と異なる場合がございます。

**■メカニカルブレーキノブ**


メカニカルブレーキは、スプールの回転にブレーキをかけるものです。右に回すとスプールのフリー回転にブレーキがかかり、左に回していくと、そのブレーキは弱くなります。

一般的な調整は次のように行います。リールをロッドにセットして、ガイドに糸を通し、使用するルアーを結びます。ロッドを水平にして、クラッチを切り、ルアーがゆっくりと落ちていく程度に調整します。



**■スタードラッグ**


ハンドル側から見て、時計回りに（レフトハンドルは反時計回りに）回すことでドラッグが締められます。



**■ドラッグの調整方法**


ドラッグとは、その強弱を調整することにより、急激な魚の引きに対し、スプールが逆転して糸切れ（ラインブレイク）を防ぐ機構です。又、その逆転時に発生する抵抗値をドラッグ力と言います。

1. 実際に使用される竿にリールをセットし糸をガイドに通してください。
2. クラッチを“ON”の状態にして、想定されるファイティング時のロッドの角度を保って、図のように糸を引き出しながらスタードラッグの締め付けを調整してください。その際、出来るだけ実際の状況に近づけるため、対象とする魚の泳ぐスピードを想定して糸を引き出してください。



**■クラッチ操作方法**

親指でクラッチレバーを下に押しとクラッチが切れ、スプールはフリーの状態になります。カチッと音がするまで確実にクラッチレバーを押してクラッチを切ってください。




**■スプールに糸を巻かれる時の注意点**

PE ラインを巻かれる際には、必ず滑り止めになる様な物をスプールに巻いてからご使用ください。そのまま巻かれますと、スプールに巻いた糸が空転し、糸が巻き取れなくなる可能性があります。

**■糸の巻き方**


1. ドラッグを強く締め込みます。
2. リールを竿にセットします。
3. 元ガイドから糸を通してスプールに結びます。(図 a)
4. 糸が巻かれているポビンに、割り箸や鉛筆等の軸になるものを通します。
5. そのポビンと軸を誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけて、ポビンを回転させながら糸を巻き取るようにしてください。(図 b) 図 c のようにならないようご注意ください。



尚、PE ラインを巻かれる時は、事前に PE ラインを十分に湿らせてください。巻き上げ時に発生する熱（抵抗熱）によって PE ラインが劣化するのを防ぐためです。


**●推奨糸巻量**

糸巻量はスプール外径から 1mm の位置まで巻くことをおすすめします。




**■リール脚保護シートの使用方法**

このリールを装着する竿のリールシートが金属製の場合、付属のリール脚保護シートを装着していただくことをおすすめします。リールシートとの干渉による特殊表面処理層の損傷を和らげ、耐蝕性を維持する効果があります。




**■セーフティレベルwind機構**

レベルwind部に安全機構を採用。トルクリミッタ機能により、万が一、指がはさまれたときも安心。また、異物が噛み込んだ場合の破損防止にも繋がる安全設計です。※作動時はカチッカチツとした作動音がなります。安全機構ですので、意図的に動作させないようにしてください。





**■スプール着脱方法**

レバーを矢印の OPEN 方向に切替え、サイドプレートを下側へ回転することで開くことができます。釣りに使用されるときや持ち運びの時は、レバーを OPEN と反対方向に切替え、サイドプレートが回転しない状態で使用してください。※ライトハンドルのイラストで説明しています。注意願います。




**●サイドプレートの開け方**

1. レバーを矢印の方向にスライドしてください。
  2. サイドプレートを矢印の方向に回転してください。
  3. サイドプレートを引き出してください。
- ※サイドプレートを外した状態で開口部を下に向けると、スプールが脱落し、変形する恐れがありますので注意願います。  
※メカニカルブレーキを締めた状態でサイドプレートを開けると、スプールがサイドプレート側に寄せられているため、構造上サイドプレートが閉じられなくなります。サイドプレートを閉じる際は、必ずメカニカルブレーキノブを緩めてください。  
※サイドプレートは、本体から完全に切り離されるため、落下による破損や紛失にご注意願います。




**■スプール着脱時の注意**

フレーム側の溝にスプールのクラッチピンの長手方向を合わせた時のみ、スプール着脱可能です。無理な着脱は破損の原因となりますのでお控えください。




**■FTB (フィネスチューンブレーキシステム)**

ベイトフィネス専用開発された軽量のブレーキユニットレスの超軽量スプールのブレーキシシステムです。ブレーキの調整は外部ダイヤルで行ってください。




**■アルデバラン BFS XG 専用 スタードラッグ**

新設計のスタードラッグにより、スプールをサミングしながら、片手でクラッチ ON 操作と、糸ふけ回収動作が可能になりました。キャスト後のレスポンス UP、細やかな操作が可能となります。



**■ハンドルノブの取り外し方 (バドル型)**

1. キャップを取り外します。
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。



**■夢屋パーツ取り付け可能**

《夢屋タイプ》

品番	ハンドルタイプ	ハンドルノブ
XG RIGHT/XG LEFT	BH-1	A

※詳細はシマノホームページにてご確認ください。

**お手入れ方法**

特に海水・汽水域でリールをご使用された後は、錆や塩分の固着によるトラブルを防止するためにも、以下の要領で釣行後にメンテナンスを行う事をお勧めします。


**必ず竿から外してください。**

使用後は、必ず竿から取り外して、真水で水洗いしてから保管ください。例え、水洗いされても、竿とセットしたまま放置されますと、リールのフット部とリールシートのフード部に水が溜まり、腐蝕する恐れがあります。

**② 水洗いしてください。**

ドラッグをしめ込んでから、ハンドルやクラッチ等の作動部を動かしながら、シャワー等の真水で、1～2分間水洗いしてください。(図 a) スプールを取り外し、スプールのみを水洗いしていただくことさらに効果があります。スプールに水分や汚れが残ったままリールに組むと、スプールのフリーが悪くなりますので、必ずふき取ってから組み込んでください。

※温水はグリスを洗い流す可能性があるためお避けください。また、同様の理由でリール本体を水没させないでください。



**③ 乾燥させてください。**

ハンドルやクラッチ等の作動部を動かしてよく水を切った後、ドラッグをゆるめ、直射日光を避けて陰干ししてください。(図 b) ※直射日光、ドライヤー等は内部のムレを引き起こします。※隙間に残った塩分や錆による固着を防ぐため、乾燥中は 1日に1度はハンドルやクラッチ等、作動部を動かしてください。

**④ 注油してください。**

グリス、オイルは弊社純正品（下記参照）をお使いください。そうでない場合の品質は保証いたしかねます。ご注意ください。

SP-003H (メンテスプレーセット)	¥1,900
SP-013A (オイルスプレー)	¥1,050
SP-023A (グリススプレー)	¥1,100
SP-015L (ザルスリールオイルスプレー)	¥1,500
SP-017P (BFS 専用オイルスプレー)	¥2,000

※最寄りの販売店にてお問い合わせください。上記は2015年11月現在の品番及び税抜本体価格です。


**《注油上のご注意》**

リールオイル、グリスがハンドルノブに付着したまま長期間放置すると、ハンドルノブが膨潤する場合がありますので、付着した場合はウエスやティッシュペーパー等で必ずふき取ってください。

図の注油箇所にはリールに付属の専用オイル、またはシマノリールオイルスプレー SP-013A をまぢがえないように噴霧してください。(シマノ以外のオイルは使用しないでください。) オイルはごく少量で充分です。特にベアリング部分は、あふれるようであればティッシュペーパー等で吸い取っておいください。ドラッグ部にはオイルは注さないでください。

※イラストは実際の製品と異なる場合がございます。

**●注油箇所**



**《オイル使用時のご注意》**

本製品にはスプール回転性能向上のため 91 番と 98 番のボールベアリング専用 BFS オイルを付属しています。このオイルの BB への注油は少量（1滴程度）としてください。大量に注油された場合、スプール回転時に音鳴りする場合があります。

**⑤ 保管上のご注意**

保管の際は必ず竿から取り外してください。また、なるべく乾燥した冷暗所に保管してください。濡れたまま湿度の高い状態で密封された空間（自動車のトランク、ダッシュボード等）に長時間放置されますと腐食を起こす可能性があります。

**ALDEBARAN  
BFS XG**